

CONTENITORE PER RIFIUTI SPECIALI TIPO SAP-1



Tipo SAP 800-1



Tipo SAP 800-1 con verniciatura esterna e sostegno coperchio a 70°

Capacità 450 - 800 litri

UTILIZZO

- per il trasporto internazionale di sostanze solide e pastose a norme ADR/RID/IMDG, gruppi di imballi I, II e III

ESECUZIONE

- cisterna a norme standard DIN 30741-1
- costruzione in solido acciaio
- profilatura rinforzata brevettata
- densità massima 1.5 kg/lt
- spessore pareti mm 2, base mm 2,5
- vani accesso forche
- movimentabile con carrello elevatore a forche, transpallet e gru
- tasca porta documenti
- stabili angoli di impilatura provvisti di occhielli per gru
- impilabile fino a 3 unità
- 2 blocchi coperchio chiudibili
- coperchio a tenuta con scarico a molla
- blocco automatico coperchio a 270°
- sostegno coperchio a 70°

RIFINITURA

- zincata a caldo (EN ISO 1461)
- ulteriore verniciatura esterna nel colore scelto sulla cartella RAL

ACCESSORI

- sacco in pellicola PE (Rotolo da 100 sacchi)
- inserto in PE
- stampigliatura nome ditta



Modello	Volume lt	Dimensions in mm (lunghezza x larghezza x altezza)	Peso totale consentito (kg)	Peso (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	825	150
SAP 600-1	640	1200 x 1000 x 1053	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	1375	175

§ APPROVAZIONE UN



**11 A/X/D/BAUER/6007
4 A/X/D/BAUER/6917**