



FASCE RISCALDANTI INTELIHEAT FLEXIPLUS STANDARD **SERIE T3 (IHF-R-*/T3**

* dimens.fascia riscaldante

- Ideale per un riscaldamento più rapido a temperature più alte
- Provvista di termostato regolabile standard
- Fasce da usarsi soltanto con contenitori dimensioni standard. Disponibili altre dimensioni su richiesta

Tipo contenitore	Circonferenza regolabile	Altezza Fascia	Codice Articolo	Potenza	Serie con termostato regolabile**
25L	870-1020 mm	400 mm	IHF-R/A/T3	160w	0-85°C
50L	1100-1250 mm	460 mm	IHF-R/B/T3	275w	0-85°C
100L	1400-1650 mm	440 mm	IHF-R/C/T3	295w	0-85°C
205L	1800-1950 mm	850 mm	IHF-R/D/T3	685w	0-85°C
1000L IBC***	4060-4310 mm	950 mm	IHF-R/IBC/T3	1620w	0-65°C
Bombole gas (adatte per 150A, 200, 300, A, K 75lb)	685-830mm	1060mm	IHF-R/G/T3	285w	0-85°C



** Questa serie considera una temperatura ambiente di 20°C. Temperature ambiente più basse possono ridurre il grado di temperatura massima raggiungibile

*** Le fasce riscaldanti standard per cisterne da 1000 sono soltanto per uso con cisterne in plastica e gabbia in metallo

DATI TECNICI:

Monofase fino a 240v, 50/60Hz ca

Classe II, Protezione ingresso IP54

Per uso interno o solo sotto un riparo

Cavo elettrico : 5m | Temper. ambiente : -20°C a 40°C

Tessuto esterno in fibra di vetro rivestita al silicone con alta densità di isolamento

Certificazione aree a rischio:

Standards: EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN60079-31:2009

CML13ATEX3018X IECEX CML 14.0020X II 2 G D Ex e IIC T3 Gb Ex tb IIIC T200°C Db (Zones 1 and 2)